

SYN-X 5000 5W-30

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО С ДОПУСКАМИ SN/CF, A3/B3/B4, MB 229.5, VW 502.00, 505 00, RENAULT RN0700, RN0710

Syn-X 5000 5W-30 – это полностью синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, которое подходит для многих легковых автомобилей моделей последних лет, полноприводных автомобилей / внедорожников и легких коммерческих ТС, работающих на бензине, сжиженном газе или дизельном топливе.

Syn-X 5000 5W-30 разработано с учетом требований API SN/CF, ACEA A3/B4 и строгих требований спецификации MB 229.5, а также подходит для применения в высокопроизводительных двигателях, включая двигатели с наддувом, в том числе с турбонаддувом.

Исключительный контроль образования шлама и нагара, устойчивость к окислению и нитрованию, а также высокий уровень защиты от износа обеспечивают чистоту двигателя, повышенную долговечность масла и экономию средств при регулярном использовании.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полностью синтетический состав, обеспечивающий улучшенные температурно-вязкостные характеристики и более высокую устойчивость к разрушению
- Высокая стойкость к окислению позволяет увеличить интервалы замены масла
- Превосходный контроль образования сажи и шлама, в результате чего двигатель остается чистым
- Отличная защита от износа при остановке и пуске
- Превосходное масло для смешанных автопарков, подходящее для бензиновых и дизельных двигателей европейских, американских и азиатских производителей

СПЕЦИФИКАЦИИ

Syn-X 5000 5W-30 отвечает требованиям следующих международных спецификаций:

- API SN/CF
- ACEA A3/B3/B4
- Mercedes Benz 229.5
- Opel GM-LL0B-025
- Volkswagen 502.00/505.00
- Renault RN 0700/RN0710

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C.

SYN-X 5000 5W-30

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить, позвонив по телефону Gulf Western Oil: 02 9673 9600.

СТАНДАРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

SYN-X 5000 5W-30	Метод исследования	Ед. изм.	Показатель
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0.854
Вязкость кинематическая			
при 40°C	ASTM D445	сСт	68.9
при 100°C	ASTM D445	сСт	11.5
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	161
Динамическая вязкость при -30°C	ASTM D5293	сП	5800
Температура потери текучести	ASTM D97	°C	-42
Общее щелочное число	ASTM D2896	мгКОН/г	10.5
Температура вспышки в открытом тигле (COC)	ASTM D92	°C	220

Стандартные показатели являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности.