

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ TASKWAY SLIDEWAY OIL



## ОПИСАНИЕ

TASKWAY SLIDEWAY OIL – это липкое противоизносное и противозадирное масло для направляющих скольжения станков. Содержит противоизносные присадки и агенты, повышающие липкость, для защиты механизмов станка и минимизации стекания. Выпускается в классах вязкости ISO 32 и 68.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предотвращает коррозию
- Высокие противозадирные свойства
- Обеспечивает хорошую защиту от ржавчины, в том числе в периоды консервации оборудования
- Отличные характеристики покрытия для защиты поверхностей

## СПЕЦИФИКАЦИИ

- CINCINNATI MACHINE
- GM LS EP 2
- AGMA 9005-E02
- ISO 12925-1 СКК/СКД
- DIN 51517 (3)
- US STEEL 224

TASKWAY SLIDEWAY OIL	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	32	68
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C, кг/л	ASTM D1298	0,853	0,886
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ, сСт ПРИ 40°C ПРИ 100°C	ASTM D445 ASTM D445	32 6,1	68 8,6
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D2270	130	97
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ, °C	ASTM D97	-30	-12
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °C	ASTM D92	204	218

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil.



Сентябрь 2022

**GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD**

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: [www.gulfwestern.ru](http://www.gulfwestern.ru)

Email: [info@gulfwestern.ru](mailto:info@gulfwestern.ru)

Телефон: +7 423 245 61 41