

ОПИСАНИЕ

Euro-Syn Long Drain – полностью синтетическое моторное масло с исключительно высокими рабочими характеристиками для тяжелых дизельных двигателей. Euro-Syn Long Drain соответствует жестким требованиям европейского стандарта Euro VI, его можно использовать в двигателях, оснащенных сажевыми дизельными фильтрами (DPF) и/или системами селективного восстановления (SCR). Данный продукт идеально подходит для европейских дизельных двигателей с длительными интервалами замены масла – 100 000 км и более в зависимости от рекомендаций производителя. Также это отличное масло для смешанных автопарков, поскольку соответствует спецификациям API CK-4 и JASO DH-2 для тяжелых условий эксплуатации, а также большинству современных спецификаций производителей тяжелых дизельных двигателей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полностью синтетический состав
- Сверхдолгие интервалы до замены, превосходящие любые минеральные продукты или дизельные масла американских производителей
- Отличный контроль образования сажи и шлама – более чистый двигатель
- Снижает расход топлива за счет применения передовой технологии
- Превосходные низкотемпературные характеристики вязкости обеспечивают снижение износа при запуске
- Отличное масло для смешанного автопарка из машин разных производителей
- Подходит для европейских, американских и японских дизельных двигателей

ПРИМЕНЕНИЕ



СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA E6/E9/E7/E4
- API CK-4
- JASO DH-2
- CUMMINS CES 20086
- CAT ECF-3
- DETROIT DIESEL DDC93K222
- DEUTZ DQC-IV-10 LA
- MACK EOS-4.5
- MAN M 3477, M 3271-1
- MB 228.51
- MTU TYPE 3.1
- RENAULT TRUCK RLD-4
- SCANIA LOW ASH
- VOLVO VDS 4.5

EURO-SYN-LONG DRAIN 10W-40	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15 °С	ASTM D1298	кг/л	0,860
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40 °С ПРИ 100 °С	ASTM D445 ASTM D445	сСт сСт	102 14.7
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D2270	-	148
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D97	°С	-39
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ (СОС)	ASTM D92	°С	210
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D2896	мгКОН/г	9,8
СУЛЬФАТНАЯ ЗОЛЬНОСТЬ	ASTM D874	% по весу	<10

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60 °С и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western.

