

SYN-X 3000

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО СТАНДАРТА SN/CF ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Syn-X 3000 – синтетическое моторное масло премиального качества, подходящее для всех легковых автомобилей, выпущенных после 1980 года. Масло отвечает требованиям новейшего стандарта API SN/CF. Формула Syn-X 3000 на основе синтетического базового масла обеспечивает улучшенные рабочие характеристики, повышенный контроль износа, широкий диапазон рабочих температур, минимизацию образования шлама при низкой температуре и лака при высокотемпературном окислении.

Рекомендовано для автомобилей, работающих на этилированном и неэтилированном бензине, сжиженном газе, для всех легких грузовиков и легковых автомобилей с дизельными двигателями, а также двигателями с мультиклапанной системой и с турбонаддувом.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная текучесть и прокачиваемость при низкотемпературном пуске двигателя
- Создано по новейшей технологии, принятой API
- Синтетический состав обеспечивает экономию топлива
- Синтетический состав снижает окисление и изменения вязкости
- Превосходный контроль образования шлама и нагара, следовательно, более чистый двигатель
- Уменьшенное потребление топлива за счет контроля испаряемости
- Значительное снижение износа двигателя продлевает срок его службы
- Высокая устойчивость к сдвигу

СПЕЦИФИКАЦИИ

Продукты Syn-X 3000 соответствуют требованиям следующих международных стандартов:

- SAE: вязкости 5W-30, 5W-40 и 10W-40
- API SN/CF
- ACEA A3/B4
- MB 229.3
- VW 501.01/505.00
- Ford WSS-M2C-945A/946A
- Chrysler MS 6395
- GM 6094M

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C.

SYN-X 3000

**ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО
СТАНДАРТА SN/CF ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ**

БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить, позвонив по телефону Gulf Western Oil: 02 9673 9600.

СТАНДАРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

SYN-X 3000	Метод испытания	Ед. изм.	5W-30	5W-40	10W-40
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0.887	0.866	0.887
Вязкость кинематическая					
при 40°C	ASTM D445	сСт	105	89.9	105
при 100°C	ASTM D445	сСт	15.0	14.7	15.0
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	136	171	136
Температура потери текучести	ASTM D97	°C	-39	-39	-37
Температура вспышки в открытом тигле (COC)	ASTM D92	°C	>224	226	228
Общее щелочное число	ASTM D2896	мгКОН/г	9.02	9.02	9.02

Стандартные показатели являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности.