

## EURO-SYN LDF-3 10W-40

### **СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ВЫСОНАГРУЖЕННЫХ ВЫСОКОФОРСИРОВАННЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ**

EURO-SYN LDF 10W-40 – это современное полностью синтетическое моторное масло для высоконагруженных высокофорсированных дизельных двигателей (UHPD), способное обеспечить исключительную защиту двигателя.

Масло EURO-SYN LDF 10W-40 соответствует требованиям большинства ведущих европейских производителей оригинальной техники, включая Scania, Mercedes Benz, MAN, MTU, Volvo и Deutz, а также требованиям категории ACEA E4/E7 к эксплуатационным характеристикам европейских дизельных двигателей большой мощности, работающих в тяжелых условиях эксплуатации.

EURO-SYN LDF 10W-40 подходит для двигателей Scania Euro VI, а также для большинства европейских дизельных двигателей от Euro 2 до 3 и большинства двигателей Euro IV и V без дизельных сажевых фильтров (DPF).

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Масло для высоконагруженных высокофорсированных дизельных двигателей
- Длительный период до замены масла позволяет сократить объем работ по обслуживанию и время простоя
- Обеспечивает исключительную чистоту поршней и отличную защиту двигателя от износа, увеличивая срок службы двигателя
- Подходит для широкого ряда европейских высоконагруженных дизельных двигателей, не оснащенных дизельными сажевыми фильтрами

#### СПЕЦИФИКАЦИИ

EURO-SYN LDF 10W-40 превосходит требованиям следующих спецификаций:

- SAE 10W-40
- ACEA E4/E7
- SCANIA LDF-3
- MB 228.5
- MAN M 3277
- DEUTZ DQC-IV-10
- RENAULT RXD
- VOLVO VDS 3

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C.

#### БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для данного продукта, который можно получить, позвонив в Gulf Western Oil по телефону 02-9673-9600.



**GULF WESTERN OIL**  
GO THE DISTANCE

## EURO-SYN LDF-3 10W-40

**СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ВЫСОНАГРУЖЕННЫХ ВЫСОКОФОРСИРОВАННЫХ  
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ**

### СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EURO-SYN LDF-3 10W-40	Метод испытания	Ед. изм.	Результат
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0,858
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	сСт	103,3
при 100°C	ASTM D445	сСт	15,3
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	156
Динамическая вязкость при -30°C	ASTM D5293	сП	6200
Температура потери текучести	ASTM D97	°C	-40
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	°C	230

*Стандартные показатели являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности.*

**GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD**

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибьюция и тех. поддержка в России: [www.gulfwestern.ru](http://www.gulfwestern.ru)

Email: [info@gulfwestern.ru](mailto:info@gulfwestern.ru)

Телефон: +7 423 245 61 41