

ОПИСАНИЕ

EURO ENERGY 0W-30 – это высокоэффективное низкосольное синтетическое моторное масло, подходящее для легковых автомобилей последних моделей, в том числе оснащенных дизельными сажевыми фильтрами. Euro Energy 0W-30 соответствует высококлассной спецификации двигателей VW для масел с увеличенным сроком использования VW 504 00/VW 507 00, которые совместимы с дизельными сажевыми фильтрами. Благодаря технологии с низким содержанием сульфатных зол, фосфора и серы (low-SAPS) моторное масло Euro Energy подходит для автомобилей с сажевыми фильтрами. Euro Energy идеально для европейских автомобилей. Также соответствует спецификациям BMW long-life LL-04, Mercedes Benz 229.51.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Синтетическая формула
- Подходит для автомобилей, оснащенных дизельными сажевыми фильтрами
- Увеличенные периоды использования масла, превосходящие любые минеральные продукты или дизельные масла американского типа
- Более чистый двигатель благодаря отличному контролю образования сажи и осадка
- Сниженное потребление топлива за счет использования передовых технологий
- Превосходные низкотемпературные характеристики вязкости обеспечивают снижение износа при запуске двигателя
- Рецепт специально для европейских автомобилей
- Низкая зольность

СПЕЦИФИКАЦИИ

- SAE 0W-30
- ACEA C3
- BMWLL-04
- PORSCHE C30
- VW 504 00 / 507 00, TL 52545

ПРИМЕНЕНИЕ



EURO ENERGY 0W-30	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D1298	кг/л	0,855
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C ПРИ 100°C	ASTM D445 ASTM D445	сСт сСт	64 12
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D2270	-	187
ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ	ASTM D5293	сП	5800
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D97	°C	-45
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ (СОС)	ASTM D92	°C	>200
ВЯЗКОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ И ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ СДВИГА (HTHS)	CEC-L-36-90	сП	>3,5
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D2896	мКОН/г	8,2
СУЛЬФАТНАЯ ЗОЛЬНОСТЬ	ASTM D874	% по весу	<0,8

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil по телефону: 02 9673 9600.



Август 2022