



GULF WESTERN OIL
GO THE DISTANCE



INDUSTRIAL GEAR OIL

**ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
С ДОПУСКОМ US STEEL 224**

Gulf Western Industrial Gear Oil – это серия трансмиссионных масел без содержания свинца для использования в тяжелых условиях эксплуатации. Данные масла подходят для большинства промышленных применений.

Gulf Western Synthetic Industrial Gear Oil производится в классах вязкости ISO 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 и 800.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Масло для закрытых зубчатых передач, редукторов приводов мельниц, дробилок, экструдеров, насосов и в широком ряде промышленных применений в тяжелых условиях эксплуатации, в том числе в горнодобывающей промышленности и мобильном оборудовании
- Отличные противопенные и антикоррозийные свойства
- Противозадирные присадки в составе масла обеспечивают высокую нагрузочную способность
- Фосфорно-сернистые присадки обеспечивают превосходную защиту от износа при температуре масла до 120°C

СПЕЦИФИКАЦИИ

Industrial Gear Oil соответствует требованиям следующих международных спецификаций:

- Вязкость ISO 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 800
- AGMA 9005-E02
- DIN 51 517 part 3
- David Brown, S1.53.101 Table E
- ISO 12925-1 СКК/СКД
- US Steel 224
- GM LS 2 EP Gear Oil
- Cincinnati Machine Gear

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C.

БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для данного продукта, который можно получить, позвонив в Gulf Western Oil по телефону 02 9673 9600.

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 61 41



GULF WESTERN OIL
GO THE DISTANCE

INDUSTRIAL GEAR OIL

**ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
С ДОПУСКОМ US STEEL 224**

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

INDUSTRIAL GEAR OIL	Метод испытания	Ед. изм.	68	100	150	220	320	460	680	800
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0,8784	0,8716	0,877	0,885	0,891	0,895	0,896	0,893
Kinematic Viscosity при 40°C	ASTM D445	сСт	68	100	150	220	320	460	680	800
при 100°C	ASTM D445	сСт	8,9	11,3	14,7	18,9	25	31,0	35,4	39,5
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	>100	>100	>100	>100	>104	>106	>108	>108
Температура потери текучести	ASTM D97	°C	-33	-33	-33	-27	-18	-18	-5	-5
Температура вспышки в открытом тигле (COC)	ASTM D92	°C	>205	>205	>205	>205	>205	>205	>205	>205

Стандартные показатели являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности.

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 61 41